



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	3.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.1 / 3.8
	Puissance absorbée nominale en froid		0.990
	EER en froid / Classe énergétique	-	3.54 / A
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	8.7 / A+++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	4.0
	Puissance calorifique mini / maxi		1.3 / 4.6
	Puissance absorbée nominale en chaud	-	1.030
	COP en chaud / Classe énergétique	-	3.88 / A
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.7 / A++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +24

**Télécommandes En option**

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR41-MAA	Froid : +19 / +30 °C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

**Télécommandes De série**

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE **En option**



**MAC-1300RC**  
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C	Chaud : +10 / +31 °C	Auto : +16 / +31 °C
----------------------	----------------------	---------------------

**Unités intérieures**

Dimensions H x L x P	mm	299 x 798 x 245
Poids net	kg	11
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m <sup>3</sup> /h	216 / 300 / 378 / 468 / 666
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	18 / 24 / 30 / 36 / 42
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	57
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie


\* : mesurée en chambre anéchoïque

**Unités extérieures**

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	29
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	1932
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49

**Tuyauteries frigorifiques**

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.5
Charge initiale	kg	0.55
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.18
Charge supplémentaire	g/m	20.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26




**MSZ-AY35VGK**



**MUZ-AY35VG**

**Interface Wi-Fi : De série**



**Fixations**

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	304 - 325 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH